

ICONIC

W77 AI²

elviaQ




ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Σχεδιάσαμε τη συλλογή ICONIC W77 AI² και ενσωματώσαμε τις πλέον προηγμένες τεχνολογίες σε επίπεδο ενεργειακής απόδοσης, στεγάνωσης και ασφάλειας και δημιουργήσαμε σχεδιαστικές λύσεις για Iconic αρχιτεκτονικά έργα.

ICONIC

W77 AI²

Ανοιχτείτε σε νέα πεδία. Εξερευνήστε νέες δυνατότητες. Αψηφίστε την κλίμακα και την περίσταση. Αυτή η λύση, ευέλικτη και ευπροσάρμοστη, είναι ιδανική. Σχεδιάστε και αναγείρετε έργα που θα κάνουν τη διαφορά.



ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΣΑ

	Μονόφυλλο σταθερό		Δίφυλλο σταθερό
	Μονόφυλλο σταθερό με φεγγίτη		Δίφυλλο ανοιγόμενο
	Μονόφυλλο ανοιγόμενο		Δίφυλλο ανοιγοανακλινόμενο
	Μονόφυλλο ανοιγοανακλινόμενο		Μονόφυλλο ανοιγοανακλινόμενο με σταθερά, με χρήση συστολοδιαστολών
	Μονόφυλλο ανοιγοανακλινόμενο με σταθερό		

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΞΩ

	Μονόφυλλο ανοιγόμενο πόρτα - παράθυρο
	Δίφυλλο ανοιγόμενο πόρτα - παράθυρο
	Μονόφυλλο ανοιγόμενο πόρτα - παράθυρο με σταθερό
	Μονόφυλλο προβαλλόμενο
	Ειδική τυπολογία window wall

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

- 1
- Μονωτικές Ράβδοι **42mm** με
Υαλοενίσχυση **25%**
- 2
- ELVIAL I²** _ Καινοτόμος
Τεχνολογία Μόνωσης
- 3
- Αφρώδη **Ελαστικά** Διπλής Διέλασης
- 4
- Αφρώδες **Θερμομονωτικό** Προφίλ

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ

- 1
- Άριστη Στεγάνωση 3 επιπέδων με
Ειδικά Σχεδιασμένα Ελαστικά **EPDM**
- 2
- EPDM** Γωνίες Ελαστικών
- 3
- Ελαστική τάπα για **Μπινί**

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

- 1
- Ελαστικά υάλωσης ghost που “εξαφανίζονται”
και αφήνουν ανεμπόδιστη την οπτική σας

EXTRA
FEATURES

ΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ
ΣΤΥΛ




ΧΡΩΜΑΤΑ




ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ



Level **1**
Uf: **≥1.6** W/m²K



Level **2**
Uf: **≥0.86** W/m²K



Level **3**
Uf: **≥0.74** W/m²K

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ENERGY

COMFORT

NAFS

*Για σταθερό και ανοιγόμενο μέσα-έξω

Βάθος Κάσας



77 mm

Ελάχιστη Εμφανής Όψη
Κάσα - Φύλλο



89 mm

Ελάχιστη Εμφανής Όψη
Κατωκάσι - Φύλλο



79 mm

Ελάχιστη Εμφανής Όψη
Μπινί



154 mm

Μέγιστο Ύψος Φύλλου



2.800 mm

Μέγιστο Πλάτος Φύλλου



1.400 mm

Μέγιστο Βάρος Φύλλου



180 kg

Μέγιστο Πάχος Υάλωσης



70 mm

Το σύστημα **ICONIC W77 AI²** προσφέρει απεριόριστες λύσεις
για μηχανισμούς **European Groove (CE)** και **Multilock Groove (ML)**

Συντελεστής
Θερμοπερατότητας Uf

EN ISO 10077-2

≥0.74 W/m²K

Αεροδιαπερατότητα

EN 12207

Class 4 [600Pa]

Υδατοστεγανότητα

EN 12208

E1200 [1.200Pa]

Αντοχή σε Ανεμοπίεση

EN 12210

C5 / B5 [2.000Pa]

Ηχομείωση

EN 10140-2

50 dB Υαλοπίνακας
88.2/24/66.2

AAMA Rating

Class AW*

PG Rating

100*

ΔΕΣ ΤΗ ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ELVIAL

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΜΑΣ

ELVIAL I² INSULATION TECHNOLOGY
ELVIAL PRE-ANODIZING 2IN1

**ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ**

ICONIC W77BS AI²
ICONIC W77ST AI²

ESSENCE W67 HI²
ESSENCE W67BS HI²
ESSENCE W67ST HI²

MINIMAL LOOK SL68 AI²
MINIMAL LOOK SL52 HI²
MINIMAL LOOK SL52 HI
ΑΟΡΑΤΟ ΜΕΣΑ & ΕΞΩ

ESSENCE SL60 HI²
ESSENCE SL60 HI² FLAT EDITION
ELVIAL SL60 HI² CLASSIC
ESSENCE SL50 HI² FLAT EDITION
ELVIAL SL50 HI² CLASSIC

ELVIAL SL46 SI² CLASSIC
ELVIAL SL46 SI² FLAT EDITION
ELVIAL SL46 SI²_MD

ESSENCE FD77

ICONIC D77 AI²
ESSENCE D67 HI²

ESSENCE SD55
ESSENCE CLADDING CL180